



elma.spb.ru

16

ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБИРАТЬ
ЛИНЕЙКУ КОРПУСОВ ОЩНН ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

1



Нержавеющая сталь марки AISI 304. Толщина металла 1,2 мм при высоте щита до 500 мм и 1,5 мм при высоте более 500 мм

2




Степень защиты IP66.
Климатическое исполнение УХЛ1. Ударопрочность IK10

3



Корпус имеет соответствие сертификату взрывозащиты EX

4



В нижней стенке корпуса герметичный люк из нержавеющей стали

5



Формовка нижней стенки под вводной фланец

6



Желоб по краю корпуса обеспечивает дополнительную жесткость конструкции и препятствует попаданию грязи и воды внутрь при открывании шкафа

7



Применение запрессовочных болтовых метизов исключает вероятность слома соединения, что позволяет максимально нагружать монтажную панель

8



Разметка монтажной панели у корпусов высотой от 600 мм

9



Надежное уплотнение из пенополиуретана на двери

10



Удобные точки заземления на корпусе и двери



elma.spb.ru

16

ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБИРАТЬ
ЛИНЕЙКУ КОРПУСОВ ОЩНН ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

11



В комплектацию входит
оцинкованная монтажная
панель толщиной 1,5-2 мм

12



Замок с ключом, петли и
крепежные метизы из
нержавеющей стали

13



Возможность установки
внутренней двери в корпус
щита без дополнительной
доработки корпуса

14



Есть специальная линейка
ОЩННту с козырьком для
тяжелых условий
эксплуатации

15



Изготовление
дополнительных отверстий
под аппаратуру по чертежам
заказчика

16

Конкурентная цена